

Objem	Rozměry vertikálních T nádrží [mm] průměr / výška + výška komínku	Hmotnost	Cena bez DPH
1,0m³	Ø 1200, h = 1142 + 610 (celk. 1752)	97 kg	12 800,- Kč
2,0m³	Ø 1600, h = 1310 + 575 (celk. 1885)	127 kg	17 500,- Kč



Objem	Rozměr nízkoprofilové TD nádrže [mm] průměr / výška + výška komínku	Hmotnost	Cena bez DPH
3,2m³	Ø 2400, h = 880 + 300 (celk. 1180)	140 kg	25 200,- Kč



Objem	Rozměry horizontálních TH-R nádrží [mm] délka / výška (Ø nádrže) + výška komínku	Hmotnost	Cena bez DPH
3,15m³	délka = 2400, výška = 1400 + 300	183 kg	22 900,- Kč
4,7m³	délka = 2400, výška = 1790 + 300	270 kg	33 700,- Kč



Paušální cena za dopravu 1 ks ROTO nádrže po celé ČR, do 2 - 3 týdnů od objednání, za předpokladu akceptace termínu expedice dle harmonogramu dodavatele.	ZDARMA
Paušální cena za EXPRESNÍ dopravu 1 ks ROTO nádrže po celé ČR, s garantovanou dobou dodání do 5 pracovních dnů od objednání.	na dotaz

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH pro rok 2026. Firma Aquatec USBF s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu uvedených cen.

Podzemní ROTO nádrže se vyrábějí technologií rotačního odlévání plastů (rotomoulding). Nádrže lze využít jako žumpy k jímání splašků nebo jako akumulární jímky na dešťovou, pitnou či přečištěnou vodu z ČOV. Nádrže typu **T** se usazují do země pod úroveň terénu na betonovou základovou desku a jsou samonosné. **T** nádrž má v základním provedení pouze nátokové hrdlo DN125 a odtokové hrdlo lze vytvořit dodatečně na základě požadavku zákazníka. Revizní vstupní otvor má průměr 660mm.

Nádrže typu **TH-R** se usazují do země, přímo do štěrkového lože (frakce 4/8) a nepotřebují betonovou základovou desku. ROTO nádrže **T** a **TH-R** jsou samonosné, ale nejsou vhodné pro instalaci v místech, kde je výskyt spodní vody. Standardně má každá **TH-R** nádrž nátokové a odtokové hrdlo DN125 umístěné v ose. Odtokové hrdlo je opatřeno vyjímatelnou záslupkou. Revizní vstupní otvor má průměr 660 mm s komínkem vysokým 300 mm. V případě výskytu spodní vody v místě instalace je možné použít nízkoprofilovou nádrž typu **TD**, kterou lze osadit do mělkého výkopu, mimo dosah spodní vody.

Příslušenství k ROTO nádržím:

ROTO nádrže jsou standardně vybaveny plochým pochozím uzamykatelným víkem v zelené barvě.
Na přání lze komínek nádrže upravit (zvýšit) podle úrovně okolního terénu použitím nástavců.
N20 (200 mm) = 1 400,- Kč, N30 (300 mm) = 1 600,- Kč, N54 (540 mm) = 2 000,- Kč.

Do komínku jímky je možno umístit bezpečnostní **nerezový rošt** v ceně **1 000,- Kč**, který zamezí riziku pádu osoby nebo zvířete do nezakryté jímky.

Výše uvedené ceny jsou bez DPH.

Nádrže jsou odzkoušeny a schváleny státní zkušebnou TSÚS SP Žilina.



Vlastnosti ROTO nádrží:

- vyrobeno moderní technologií rotomoulding
- TH-R a TD nádrže nepotřebují betonovou základ. desku
- jednoduchá montáž a usazení
- příznivá cena / kvalita
- uzamykatelné pochozí víko
- vysoká chemická odolnost
- nádrže je možno použít i na pitnou vodu
- monolitické nádrže bez svárů, 100% vodotěsnost
- dlouhá životnost

